



PCB.LAYOUT

- 189: PBT白色, 端子镀半金1u", 铜壳
- 190: PBT白色, 端子镀半金1u", 铁壳
- 191: PBT黑色, 端子镀半金1u", 铜壳
- 192: PBT黑色, 端子镀半金1u", 铁壳

91-US01-XXX
 外壳: 全区镀镍50-80u"
 端子: 接触区域镀金1u", 焊接区镀亮锡100-200u"

电镀:
 端子: 黄铜C2680/SPCC
 外壳: 黄铜C2680

材料:
 胶芯: PBT
 端子: 黄铜C2680
 耐高压: 500V AC 一分钟
 绝缘阻抗: 1000兆欧 (最小)
 30毫欧 (最大)

说明:
 电气性能:
 接触阻抗:
 30毫欧 (最大)

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

XXX	±0.10
XX	±0.20
X	±0.30
∅	±.3

REV:	DESCRIPTION	REV BY	APPROVED	DATE	MATL:	SEE SPECIFICATION	APPROVED

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

产品名称	USB AF 180° 直插弯脚13.0
PART NAME:	
料号	SHK-20072
PART No:	

深圳市顺宏康科技有限公司