



SPECIFICATION:

Current Rating: 1.5A

Dielectric Withstanding Voltage: AC 500V(RMS)

Insulation Resistance: 1000MΩ (1min)

Operating Temperature: -40°C to +85°C

Mechanical Characteristics:

Material: PBT+30%GF

Shell: SPCC

PLATING:

Contacts: Au Plated

Shell: Nickel Plated

Operating Temperature: 45°C to +85°C

U 2113-B B 1 0 0 1 0 1 0 25 A

USB系列	系列名稱	USB系列	系列名稱
鍍金顏色	鍍金顏色	鍍金顏色	鍍金顏色
鍍金厚度	鍍金厚度	鍍金厚度	鍍金厚度
鍍金材料	鍍金材料	鍍金材料	鍍金材料
鍍金溫度	鍍金溫度	鍍金溫度	鍍金溫度
鍍金時間	鍍金時間	鍍金時間	鍍金時間
鍍金電流	鍍金電流	鍍金電流	鍍金電流
鍍金電壓	鍍金電壓	鍍金電壓	鍍金電壓
鍍金液	鍍金液	鍍金液	鍍金液
鍍金槽	鍍金槽	鍍金槽	鍍金槽
鍍金設備	鍍金設備	鍍金設備	鍍金設備
鍍金廠	鍍金廠	鍍金廠	鍍金廠



REV	A	DESCRIPTION	DATE	ECR
REV	A	新版发行	2012/11/16	赵振
DWG NO	DWG-USBAF2-01		DRAWING	振
TITLE	USB AF 2.0 侧插连接器		CHECKED	振
PART NO	SHK-20085		APPROVAL	
SIZE	A4		DATE	2012/11/16
SHEET	1/1		UNIT	mm
SCALE				

CONTACT	4	BRASS	GOLD FLASH/1μ"/3μ"/15μ" T=0.25mm
HOUSING	1	PBT/LCP	BK/WH
SHELL	1	BRASS/SPCC	NICKEL PLATING T=0.30mm
PART NAME	QTY/PCS	MATERIALS	NOTE

深圳市顺宏康科技有限公司