



?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Max	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Δ	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Modification	Date	Draw	Approve						

规格说明: Specifications:

电气特性: Electrical:

- 1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 3. 接触电阻: Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 4. 额定电压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
- 5. 绝缘电阻: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

- 1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf(MAX)
Unmate force: 1.02kgf(MIN)
- 2. 端子保持力: Terminal Retention
1.0kgf(MIN)

原材料: Material:

- 1. 塑胶: Housing:
Hing Temperature Ternmaplastics,
- 2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
- 3. 外壳: Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀: Finish:

- 1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area:
Tin On Solder Tails
- 2. 外壳: Shell:
铜壳四周镀800μ"(MIN)镍
铜壳四周镀800μ"(MIN)镍

Nickel Plating

深圳市顺宏康科技有限公司

MANUFACTURE DWG	成品图	DATE	日期	DRAWING NO.	图号	DWGNO.	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	公差 一 夏 表	CHECKED	检查	DESIGN	设计	SCALE	比例
.X±0.15	X±5°	DATE	日期	UNIT	单位	MM	
.X±0.05	.X±2°	CHECKED	检查	SCALE	比例	1:1	
.XXX±0.02 .XX±1°		APPROVE	批准	NEW	新		