









P.C.B LAYOUT

规格说明: Specifications:

电气特性: Electrical:

- 1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 3. 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
- 5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

- 1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf (MAX)
Unmate force: 1.02kgf (MIN)
- 2. 端子保持力: Terminal Retention
1.2kgf (MIN)

原材料: Material:

- 1. 塑胶: Housing:
Hing Temperature Thermoplastics,
UL 94V-0 PBT White/Black
- 2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
- 3. 外壳: Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀: Finish:

- 1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Tails
- 2. 外壳: Shell: Nickel Plating

深圳市顺宏康科技有限公司

品名 (ITEM NO)
A/F 短体10.0 DIP(后俩脚有卷边H=7.8H)

料号 (PART NO)
SHK-20109

模号 (MODEL NO)
A008-1J

图号 (DWG NO)	单位 (UNIT): MM
版本 (REV)	A/0
日期 (DATE)	比例 (SCALE) 1:1
设计 (DESIGN)	未注公差
审核 (CHECKED)	TOLERANCE UNSPECIFIED
核准 (APPROVED)	X X ±0.30 X XX ±0.20 X XXX ±0.10 X° ±5° X X° ±2°